



pH6 pHMETRO COMPLETO PORTATILE



pHmetro portatile con microprocessore e compensazione manuale o automatica della temperatura con sonda NTC30K. Taratura automatica fino a 3 punti. Tamponi selezionabili NIST, USA e Pb (9 valori). Fermo-lettura e autospegnimento. Guscio protettivo in gomma con supporto da banco. Messaggi di autodiagnosi, garanzia sulla parte elettronica di 3 anni. IP54.

Campo di misura: pH 0,00...14,00 (0,01pH); mV \pm 1000 (1 mV); °C 0,0...100,0 (0,1 °C).

- Con Microprocessore
- Taratura automatica su 3 punti
- Compensazione automatica della temperatura
- Autospegnimento e fermo lettura
- Ampio display di facile lettura
- Riconoscimento automatico dei tamponi (9 valori)
- Messaggi di autodiagnosi
- Costruzione robusta a prova di schizzi



Specifiche tecniche

pH - Campo misura	0,00...14,00 pH
Risoluzione/Accuratezza	0,01 pH / \pm 0,01 pH
Punti di taratura	1,2 o 3
Valori tamponi	USA (pH 4,01 – 7,00 – 10,01) NIST (pH 4,01 – 6,86 – 9,18) Pb (pH 4 – 6,97 – 10)
mV - Campo misura	\pm 1000 mV
Risoluzione / accuratezza	1 mV / \pm 2 mV
Temperatura - Campo misura	0,0...100,0 °C
Risoluzione / Accuratezza	0,1 °C / \pm 0,5 °C
Compensazione Temperatura	Automatica / manuale (0...100 °C)
Fermo lettura	sì
Autospegnimento	Dopo 17 minuti
Ingressi	BNC – Phono
Display	LCD Liquid Crystal Display
Batterie	4 "AAA"
Temperatura d'uso	0...50 °C
Durata batterie	> 200 ore
Dimensioni / Peso (solo strumento)	14 x 7 x 3,5 cm / 200 g
Dimensioni / Peso con valigia	27 x 35 x 7,5 cm / 1,7 Kg

