



TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWE "EXECUTIVE"



Transpallet pesatore con indicatore elettronico TPWE, con stampante opzionale

Transpallet pesatore completo di indicatore elettronico e gestione avanzata dei dati, indicato per applicazioni di formulazione, conteggio pezzi, totalizzazione, movimentazioni di magazzino, lettura codici a barre, stampe, etichettatura, etc. La vasta gamma di interfacce e di software applicativi disponibili fanno di questo strumento una vera e propria stazione mobile di pesatura integrata al sistema informatico aziendale. Disponibile anche in versione OMOLOGATA CE-M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione: +/- 0.1% della portata massima.
- Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm. Peso 125 kg circa.
- Struttura in acciaio di forte spessore e meccanica verniciata a forno.
- **Testa girevole di serie.**
- Ruote di guida e doppie ruote di carico con rivestimento in poliuretano.
- 4 celle di carico tipo shear-beam.
- Indicatore di peso elettronico con **involucro impermeabile in ABS IP65**, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; **display a LED rossi ad alta efficienza** con 6 cifre da 15 mm, e **grande display alfanumerico LCD retroilluminato** con 2 righe da 16 crt. da 9 mm, chiaramente visibili anche in condizioni di scarsa luminosità.
- Tastiera impermeabile alfanumerica e funzionale a 24 tasti.
- Segnalazione funzioni attive con 16 led luminosi.
- Alimentazione a batteria ricaricabile interna.
- Autonomia 40 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile e indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione (tempo di ricarica 8 ore ca).
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile

FUNZIONI (a seconda del modello)

- **"TPW20E" versione multifunzione:** Netto/Lordo o conversione lb/kg; Totalizzazione pesi; Formulazione; Controllo +/-; Pesata percentuale; Contapezzi; Ingresso/Uscita; Hold; Controllo Set Point; Gestione archivio 200 articoli e 100 tare. Completa personalizzazione delle stampe.
- **"TPW20E01" versione "AF01" per Totalizzazione e Dosaggio,** in carico/scarico, formulazione; funzionamento come terminale PC (protocollo di comunicazione data entry); archivio 1000 articoli; 200 clienti / fornitori, 300 tare, 4 livelli di totale indipendenti visualizzabili e stampabili, lettura codici a barre per selezione articoli 15 testi ID configurabili e stampabili (esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno, etc.), A.C.W. (Automatic Calibration Warning) avviso automatico configurabile di controllo periodico di calibrazione. Stampe personalizzabili.
- **"TPW20E02" versione "AF02" per Conteggio quantità (pezzi, litri, etc.)** in carico, in prelievo, conteggio delle rimanenze; funzionamento come terminale PC (protocollo di comunicazione data entry); archivio 1000 articoli; 200 clienti / fornitori, 300 tare, 4 livelli di totale indipendenti visualizzabili e stampabili, lettura codici a barre per selezione articoli, A.C.W. (Automatic Calibration Warning) avviso automatico configurabile di controllo periodico di calibrazione. Stampe personalizzabili.


per connessione a stampante o etichettatrice

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per computer; connettore RJ per connessione rapida.
- 3 uscite a relè 0.5A 48 Vac / 1A 24 Vdc (NO o NC).
- 2 ingressi optoisolati configurabili come tasti funzione remoti.
- Orologio Calendario.
- Ingresso IR per gestione telecomando.

Transpallet pesatore: Versioni disponibili

Codice	Portata max kg	Divisione kg	Divisione CE-M kg	Prezzo NETTO IVA ESCLUSA €
TPW20E	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1		1650.00
TPW20EM M	1000 / 2000		0,5 / 1	1980.00
TPW20E01	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1		1940.00
TPW20E01M M	1000 / 2000		0,5 / 1	2250.00
TPW20E02	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1		1940.00
TPW20E02M M	1000 / 2000		0,5 / 1	2250.00



Transpallet pesatore: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine			
	Codice	Descrizione	Prezzo netto iva esclusa €
	TPWRAS	Ruote di guida antistatiche.	120,00
	TPRPL	Stampante termica per montaggio sulla colonna del transpallet. (Per montaggio con batteria estraibile ordinare solo l'opzione TPWLBKPT)	305,00
	RFITR	<p>Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nell'indicatore, completo di porta RS232. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max.50 canali configurabili. (RFITR deve essere abbinato ad un altro modulo radio).</p> <p>+ OBRFUSB</p> <p>Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo di collegamento USB/mini USB da 1m, alimentazione diretta dalla porta USB. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRFUSB deve essere abbinata ad un altro modulo radio).</p>	635,00
	DFTL	Telecomando a infrarossi per utilizzo fino a 8 m di distanza.	60,00
	WIFIT	Interfaccia WI-FI per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale.	380,00
	TPWFRE	Gruppo freno di stazionamento a pedale per transpallet pesatore, montato su ruote timone.	160,00
	TPWLBK	Batteria estraibile montata sulla colonna del transpallet da utilizzare con caricabatteria in dotazione.	90,00
	TPWBKB	Batteria estraibile aggiuntiva per funzionamento continuativo 24/24h. (Da abbinare a opzione TPWLBK)	90,00