



### Caratteristiche tecniche

- Unità elettronica digitale portatile con impugnatura ergonomica
- Possibilità di connessione ad una o più celle di carico in trazione o compressione
- Custodia in poliammide con protezione IP 65
- Funzione di azzeramento tara
- Tastiera a 4 tasti per la programmazione dello strumento
- Battery test
- Alimentazione a batterie ricaricabili (autonomia 50 ore)
- Display a 5 cifre LED rossi- altezza 25mm
- Stand-by e autospegnimento a tempi programmabili
- Luminosità display regolabile
- Protezione IP 55
- Temperatura di funzionamento:  $-10 \div +55^{\circ}\text{C}$
- Dimensioni: 140x130x110 mm (esclusa impugnatura)
- Interfaccia seriale Rs232 (opzionale)
- Peso: 750 g

### Dotazione standard

- Batterie ricaricabili e caricabatterie
- Dichiarazione di conformità CE
- Manuale completo di programmazione
- Manuale utente

**Sinergica Soluzioni S.r.l.**

Via Verrotti Espansione 2 Int.4, 65015 Montesilvano(PE)  
Tel. 085 4458815 - Fax 085 4680510

[www.sinergica-soluzioni.com](http://www.sinergica-soluzioni.com) - e-mail [info@sinergica-soluzioni.com](mailto:info@sinergica-soluzioni.com)