

Sonde e accessori per Marconi SPY U1/U2

XS la nuova generazione...

<p>RT3 PT100 sonda di temperatura PT 100 in classe di precisione A ($\pm 0,15^{\circ}\text{C}$ a 0°C) per Marconi SPY U1/U2 con 3 m di cavo in gomma silicone. Range di temperatura -50...+100°C cavo compreso. Dimensioni sonda in acciaio $d \times L = 4 \times 30 \text{mm}$. Il cavo è di 3mm di diametro, questo consente una ottimale installazione e posizionamento della sonda all'interno di frigoriferi, incubatori e congelatori anche di non recente costruzione. Codice 65000403</p>	<p>€ 70,00</p>
<p>RT8 PT100 sonda di temperatura PT 100 in classe di precisione A ($\pm 0,15^{\circ}\text{C}$ a 0°C) per Marconi SPY U1/U2 con 8 m di cavo in gomma silicone. Range di temperatura -50...+100°C cavo compreso. Dimensioni sonda in acciaio $d \times L = 4 \times 30 \text{mm}$. Il cavo è di 3mm di diametro, questo consente una ottimale installazione e posizionamento della sonda all'interno di frigoriferi, incubatori e congelatori anche di non recente costruzione. Codice 65000413</p>	<p>€ 85,00</p>
<p>RTS PT100 sonda di temperatura PT 100 in classe di precisione A ($\pm 0,15^{\circ}\text{C}$ a 0°C) per Marconi SPY U1/U2 con lunghezza del cavo in gomma silicone a richiesta. Range di temperatura -50...+100°C cavo compreso. Dimensioni sonda in acciaio $d \times L = 4 \times 30 \text{mm}$. Il cavo è di 3mm di diametro, questo consente una ottimale installazione e posizionamento della sonda all'interno di frigoriferi, incubatori e congelatori anche di non recente costruzione. Codice 65000423</p>	<p>a richiesta</p>
<p>HT3 PT100 sonda di temperatura PT 100 in classe di precisione A ($\pm 0,15^{\circ}\text{C}$ a 0°C) per Marconi SPY U1/U2 con 3 m di cavo in teflon schermato. Range di temperatura -200...+200°C cavo compreso. Dimensioni sonda in acciaio $d \times L = 4 \times 30 \text{mm}$. Il cavo è di 3mm di diametro, questo consente una ottimale installazione e posizionamento della sonda all'interno di frigoriferi, incubatori e congelatori anche di non recente costruzione. Codice 65000453</p>	<p>€ 105,00</p>
<p>HT8 PT100 sonda di temperatura PT 100 in classe di precisione A ($\pm 0,15^{\circ}\text{C}$ a 0°C) per Marconi SPY U1/U2 con 8 m di cavo in teflon schermato. Range di temperatura -200...+200°C cavo compreso. Dimensioni sonda in acciaio $d \times L = 4 \times 30 \text{mm}$. Il cavo è di 3mm di diametro, questo consente una ottimale installazione e posizionamento della sonda all'interno di frigoriferi, incubatori e congelatori anche di non recente costruzione. Codice 65000463</p>	<p>€ 140,00</p>
<p>HTS PT100 sonda di temperatura PT 100 in classe di precisione A ($\pm 0,15^{\circ}\text{C}$ a 0°C) per Marconi SPY U1/U2 con lunghezza del cavo in teflon schermato a richiesta. Range di temperatura -200...+200°C cavo compreso. Dimensioni sonda in acciaio $d \times L = 4 \times 30 \text{mm}$. Il cavo è di 3mm di diametro, questo consente una ottimale installazione e posizionamento della sonda all'interno di frigoriferi, incubatori e congelatori anche di non recente costruzione. Codice 65000473</p>	<p>a richiesta</p>
<p>GT8 PT100 sonda di temperatura PT 100 in classe di precisione A ($\pm 0,15^{\circ}\text{C}$ a 0°C) per Marconi SPY U1/U2 con 8 m di cavo in elettrovetro con calza metallica. Range di temperatura 0...+350°C cavo compreso. Dimensioni sonda in acciaio $d \times L = 6 \times 50 \text{mm}$. Codice 65000493</p>	<p>€ 190,00</p>
<p>Cavo di collegamento Contatto ON/OFF controlla i cambiamenti di stato. Si collega ai Marconi Spy U1/U2 quando si attiva la funzione contatto ON/OFF. Lunghezza cavo: 2metri. Codice 65000513</p>	<p>€ 30,00</p>
<p>Cavo di collegamento 4-20mA riceve il segnale 4-20mA proveniente da un trasmettitore di qualunque grandezza fisica (Es: CO₂, pH, pressione...). Si collega ai Marconi Spy U1/U2 quando si attiva la funzione 4-20mA. Il range e l'unità di misura della grandezza sono impostabili tramite software. Lunghezza cavo: 2metri. Codice 65000503</p>	<p>€ 30,00</p>
<p>DCS Controllo rete 220Vac registra la mancanza di energia elettrica 220Vac. Si collega ai Marconi Spy U1/U2 quando si attiva la funzione contatto ON/OFF. Lunghezza cavo: 2metri. Codice 65000523</p>	<p>€ 120,00</p>
<p>Trasmettitore CO₂ GMT221 Vaisala Misuratore di CO₂ in aria con uscita 4-20mA. Campo di misura 0...20% CO₂. Risoluzione 0,03% fondo scala. Precisione $\pm 0,02\%$ CO₂ +2% della lettura. Grado di protezione IP65. Sonda di misura L=2metri. Alimentazione 24Vac/dc. Codice 65000533</p>	<p>€ 1.950,00</p>
<h3>Accessori e ricambi</h3>	
<p>Guscio in gomma per tutti gli strumenti SPY. Resistente agli urti. Dotato di fori per fissaggio a parete. Codice 65001183</p>	<p>€ 26,00</p>
<p>Supporto a muro per Marconi Spy. Dotato di fori per fissaggio a parete. Codice 65001113</p>	<p>€ 15,00</p>
<p>Distanziatore per Ricevitore Modem Dotato di fori per fissaggio a parete, consente di distanziare il Ricevitore Modem dalla parete per eliminare eventuali interferenze radio. Codice 65001153</p>	<p>€ 5,00</p>
<p>Batteria Batteria al litio con clip di fissaggio per Data Logger Marconi Spy. Codice 65001143</p>	<p>€ 9,50</p>