

Specificazione del prodotto



valori di pesata e delle regolazioni in collegamento con una stampante Sartorius

- Dispositivo per pesare da sotto la bilancia
- Protezione contro i sovraccarichi
- Occhiello per il dispositivo antifurto
- Piedini regolabili, bolla di livello
- Alimentatore di rete
- Programmi applicativi integrati (commutazione delle unità, conteggio con ottimizzazione di riferimento automatica, pesata in percentuale, formulazione totale netto, sommatoria, pesata di animali, calcolo con fattore (divisione/moltiplicazione)
 - Copertina antipolvere

Accessori opzionali:

Pacco batterie ricaricabili, esterno

YRB05Z

Stampante

YDP20-0CE

Kit di determinazione della densità

YDK01LP

SARTORIUS M-Pact

AX224

La bilancia per tutte le applicazioni standard in laboratorio. Utilizzo facile e sicuro grazie alla regolazione automatica premendo un tasto e ad un sistema di pesatura di qualità superiore. Un display retroilluminato a 14 segmenti, 2 tasti di tara, il simbolo di stabilità e 4 livelli di filtro selezionabili con sequenza di lettura ottimizzata completano l'immagine di una bilancia destinata a professionisti.

=====
Campo di pesata 220 g
Precisione di lettura 0,1 mg
Campo di tara (sottrattiva) 220 g
Tempo di risposta - tipico 3s
Riproducibilità $\leq \pm 0,2$ mg
Linearità $\leq \pm 0,2$ mg
=====

Piatto di pesata (diametro) 90 mm
Camera di pesata (LxPxA) 185x182x230 mm
Alloggiamento bilancia (LxPxA) 230x310x305 mm
Peso netto ca. 4,8 kg
=====

Dotazione di serie

- Peso di regolazione motorizzato
- Interfaccia dati RS232 bidirezionale
- Registrazione conforme ISO/GLP dei