

TRANSPALLET PESATORE TPWLK



Il Transpallet pesatore TPWLK è uno dei strumenti più performanti nel mondo della pesatura mobile mantenendo un prezzo accessibile. I principali aspetti che lo distinguono dai modelli di base :

- è omologabile per uso commerciale
- può essere dotato di stampante
- ha doppia o tripla scala di lettura
- indicatore inox protetto IP65
- batteria ricaricabile di lunga durata

Come funziona il transpallet TPWLK e cosa ricevo ? In questo video potrete apprezzare tutta la qualità del transpallet e come viene spedito : [VIDEO](#)

Pesare e Movimentare Risparmiando !

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
- Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm.
- Peso 125 kg circa.
- Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.
- 4 celle di carico in acciaio INOX IP68 per la versione omologata, in alluminio IP67 per la versione ad uso interno.
- Indicatore di peso con involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; display LCD da 25mm retroilluminato, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità, e tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti.
- Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINI TOOLS.
- Alimentazione tramite batteria estraibile ricaricabile montata sulla colonna del transpallet.
- Autonomia 80 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz incluso (tempo di ricarica 8 ore ca).
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, con formato di stampa personalizzabile.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando.
- Stampante termica nelle versioni TPWLKP e TPWLKPM, comprensiva di orologio/calendario.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Azzeramento, Tara, Stampa.
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Netto/Lordo o conversione lb/kg
- Totalizzazione pesi
- Formulazione
- Controllo +/-
- Pesata percentuale
- Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)
- Hold e Peak

DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Ruote di guida speciali.
- Forche larghe 680mm
- Forche lunghe da 850 a 1500mm
- Portate e/o divisioni speciali
- Alta risoluzione

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWLK-4	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPWLKM-4 M	1000 / 2000		0,5 / 1
TPWLKP-4	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPWLKPM-4 M	1000 / 2000		0,5 / 1

SINERGICA SOLUZIONI SRL
VIA SENIGALLIA, 18/2 TORRE A - 20161 - MILANO (MI)
Tel. 02 64672735
Fax. 02 73960574

info@sinergica-soluzioni.com

www.sinergica-soluzioni.com